



CABEDAL Couro Top Quality – com padrão internacional de qualidade e práticas ambientais sustentáveis orientadas pela LWG (Leather Working Group). Tratamento hidrofugado contra a entrada de líquido com acabamento, livre de marcas de peste, bernes, carrapatos e furos, espessura de 1,8/2,0mm resistente a rasgamento, abrasão e flexão, não solta pigmento nem seco nem úmido, permeabilidade do vapor de água e coeficiente do vapor de água dentro da norma ABNT ISO20347.



Solado FlexMotion é feito em borracha resistente a óleo e graxos conforme ABNT NBR ISSO 20344, com ranhuras de 3mm de profundidade em forma de raios voltados para as laterais no qual serve para rápido escoamento da lamina de água na parte frontal e na parte traseira.

FICHA TECNICA

TKW2000CHO

LINHA OUTDOOR

DESCRIÇÃO

Calçado tipo bota para proteção dos pés confeccionado em couro com tratamento hidrofugado, espessura de 1,8/2,0mm na cor dark brown, forração interna em tecido com trama circular dublado com manta não tecido 0,8mm na região do colarinho, membrana interna hidrorrepelente com tecnologia Waterproof e vedação especial, língua em tecido com acolchoamento e forração interna, palmilha de montagem fixada no cabedal com espessura de 2,2mm em material não tecido anti-bactericida, anti-fungicida; fechamento através de atacador com passadores de metal; solado de EVA com borracha, palmilha de conforto plana em EVA perfurada dublada com tecido antibactericida e anti-fungicida

BIQUEIRA Este calçado é compatível apenas com biqueira PVC/termoplástica. Biqueiras de aço e composite não são aceitas nesse modelo.

FORRAÇÃO em tecido favinho anti-bactericida e anti-fungicida resistente contra rasgamento e abrasão, com toque macio. Forração na parte interna da gáspea em material não tecido de 1,8mm e forro suador parte traseira. A forração conta com membrana Waterproof no seu interior que oferece resistência contra a entrada de líquidos.

PALMILHA DE MONTAGEM

A palmilha é fixada através do processo cimentado em material não tecido com fibra na parte de trás da palmilha para dar maior estabilidade no calçado.

NUMERAÇÃO

Biqueira plástica: 38 ao 44
Biqueira composite: N/A
Biqueira de aço: N/A

EMBALAGEM

Caixa Individual: 36,5cm x Largura 25,5cm x Altura 12cm
Caixa Coletiva: 66cm x LARGURA 52cm x ALTURA 38cm
Quantidade por Caixa Coletiva: 10 pares

PESO 900g (par)

VALIDADE 24 meses para estocagem iniciando a partir da data de fabricação gravada no próprio calçado.

CONTRAFORTE Termoplástico espessura 1,4mm

ATACADOR feito em poliéster com diâmetro de 3mm.

Para mais informações sobre esse calçado **CLIQUE AQUI** ou acesse www.estivalshoes.com